

AGI Strat Décor - Fiche technique

Panneau support	HDF swell stopp plus (emission standard E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	CLIC it!

Performances déclarées selon EN 14041

Formaldéhyde suivant EN 717-1	E1	Poinçonnement statique rémanent ISO 24343-1	DS, $\geq 0,3$
Conductivité thermique selon EN 12524	0,12 W/(m*K)	Propriétés antistatiques EN 1815	oui, < 2 kV
Comportement au feu suivant EN 13501-1	Cfl-s1		

Spécifications EN 13329

Classe d'utilisation	32
Garantie domestique	20 ans
Garantie commerciale	5 ans
Résistance à l'abrasion, méthode de test A selon EN 13329, annexe E	AC4 / ≥ 4.000 cycles
Résistance à l'impact, méthode de test « petite/grosse bille » selon EN 13329, annexe H	≥ 12 N ≥ 750 mm
Résistance aux tâches EN 438-2	groupe 1 + 2 : niveau 5 groupe 3 : niveau 4
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 18 %
Poinçonnement statique rémanent ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Effet d'un pied de meuble EN 424 (pied de type O)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible
Effet d'une chaise à roulettes EN 425	25.000 cycles
Résistance du profil longitudinal / transversal selon ISO 24334	$\geq 1,0$ kN/m / $\geq 2,0$ kN/m
Tolérances dimensionnelles selon ISO 24337	Longueur $\pm 0,5$ mm Largeur $\pm 0,1$ mm Épaisseur $\pm 0,5$ mm

Format & Données emballage

Dimensions mm (Longueur x Largeur)		Classic 1.292 x 193
Épaisseur de l'élément		8 mm
Indications colis	Pièces	8
	m ²	1,99
	kg	14,54
Boîtes par palette	Boîtes par palette	60
	m ²	119,69
	kg	872



EU Ecolabel : DE/035/003



Vidéo de pose
Système CLIC it !



Simulateur
de choix



LESPROSDELADECO CESTNOUS

Plus de 125 points de vente
et plus de 400 conseillers à votre écoute



www.agir-peinture.com

5 Rue René Cauche - Z.I.A 59139 NOYELLES LES SECLIN
Tél : 03 61 26 55 06 - Mail : contact@agir-peinture.com